



Le confort intérieur de votre domicile va au-delà du simple réglage de la température sur le thermostat. Beaucoup de propriétaires ignorent la valeur ajoutée que certains systèmes intelligents peuvent apporter à l'environnement intérieur de leur maison. Les produits et les systèmes améliorant la qualité de l'air intérieur sont souvent considérés comme des accessoires.

**Nous les définissons comme des éléments indispensables pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur.**

## SYSTÈMES DE CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

HUMIDIFICATEURS À VAPEUR / HUMIDIFICATEURS À ÉVAPORATION / DÉSHUMIDIFICATEURS

### SÉRIE HS - HUMIDIFICATEURS À VAPEUR

	Humidificateurs à évaporation de la gamme HS			
MODÈLES	HS29-240	HS29-208	HS22-240	HS11-120
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces des humidificateurs* Garantie limitée de 2 ans sur les accessoires*	■	■	■	■
Sortie	110 litres/jour (29 gallons/jour)	110 litres/jour (29 gallons/jour)	110 litres/jour (22 gallons/jour)	110 litres/jour (11 gallons/jour)
Tension	240 V c.a.	208 V c.a.	240 V c.a.	120 V c.a.
Courant	15,7 ampères	18,1 ampères	12 ampères	12 ampères
Capacité du disjoncteur	20 ampères	25 ampères	15 ampères	15 ampères
Dimensions	L 29,2 x l 17,8 x H 54,6	L 29,2 x l 17,8 x H 54,6	L 29,2 x l 17,8 x H 54,6	L 29,2 x l 17,8 x H 54,6
Poids	6,8 kg (15 lb)	6,8 kg (15 lb)	6,8 kg (15 lb)	6,8 kg (15 lb)
Contrôle autoadaptatif de sortie de vapeur	■	■	■	■
Quantité d'eau minimale à vidanger	■	■	■	■
Entretien réduit, nébuliseur à production de vapeur	■	■	■	■
Meilleur choix pour les centrales de traitement de l'air ou fournaises qui sont :	À vitesse variable ou modulant	À vitesse variable ou modulant	À vitesse variable ou modulant	À vitesse variable ou modulant
Interface utilisateur simple à DEL	■	■	■	■
Accessoires disponibles : Trousses de collection ou de pulvérisation, hygromètres électroniques installés sur un mur ou une conduite, interrupteur de vérification d'air, capteur extérieur	■	■	■	■

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 5 ANS SUR LES PIÈCES

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 2 ANS SUR LES PIÈCES

visitez [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com)

CLEAN COMFORT  
INDOOR AIR ESSENTIALS

### SÉRIE HE - Humidificateurs à évaporation

	Humidificateurs à évaporation de la gamme HE							
MODÈLES	HE12M	HE12A	HE17M	HE17A	HE18FM	HE18FA	HE12MB'	HE17MB'
Garantie limitée de 10 ans sur les pièces de l'humidificateur, garantie limitée de 1 an sur les accessoires*	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacité (Litres par jour)**	45,4	45,4	64,3	64,3	68,1	68,1	45,4	64,3
Hygrostat Inclus	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Automatique	Manuel	Manuel
Conception	Contournement	Contournement	Contournement	Contournement	Ventilateur Alimenté	Ventilateur Alimenté	Contournement	Contournement
Tension	24 V c.a.	24 V c.a.	24 V c.a.	24 V c.a.	120VAC	120 V c.a.	24 V c.a.	24 V c.a.
Trousse de contournement	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	Oui	Oui
Transformateur de 24 V c.a.	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	S. o.	S. o.	Inclus	Inclus
Inclus avec l'humidificateur : hygrostat, transformateur 24 V c.a., électrovanne, vanne en forme de selle, et valve à code HEP-GCV3412 (seulement modèles « A »)	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

\*\* Conforme à la norme ARI 610 qui recommande un débit d'air de 200 pi<sup>3</sup>/min et une température de plénum à 120 F/49° C. Si la fournaisse ou le système de traitement de l'air fonctionne à une température ou un débit d'air inférieur, l'humidité sera également inférieure à la capacité indiquée.

† Uniquement disponible au Canada.

### SÉRIE DV - Déshumidificateur à ventilateur

	Déshumidificateurs à ventilateur de la série DV		
MODÈLES	DV070	DV098	DV155
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces*	■	■	■
Capacité (Litres par jour)	33,1 litres par jour	46,4 litres par jour	73,4 litres par jour
Filtre MERV 11	■	■	■
Contrôle RH intégral	■	■	■
Facteur énergétique (L/kWh)	2,40	2,95	3,50
Trousse de montage mural pour déshumidificateur (accessoire en option)	■	S. o.	S. o.
Ventilateur en option avec commandes de la gamme DVP	■	■	■
CONTRÔLES MULTIFONCTIONNELS			
	DVP-4034748	DVP-4034753	
Garantie limitée de 1 an sur les pièces*	■	■	
Ventilation programmable par l'utilisateur	■	■	
Emplacement de détection de l'humidité	À la commande	Au capteur à distance	
Commandes pour registres de ventilateurs en option	■	■	

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 10 ANS SUR LES PIÈCES

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 1 AN SUR LES PIÈCES



GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 5 ANS SUR LES PIÈCES

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 1 AN SUR LES PIÈCES

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

## PRODUITS DE FILTRATION

PURIFICATEURS D'AIR PAR MÉDIUM FILTRANT / PURIFICATEURS D'AIR À FILTRE HEPA / TRAITEMENT DE L'AIR EN CINQ ÉTAPES PURIFICATEURS D'AIR ÉLECTRONIQUES / PURIFICATEURS D'AIR HYBRIDES

### SÉRIE AM - Purificateurs d'air par médium filtrant

	Purificateurs d'air par médium filtrant de la gamme AM						Filtre HEPA de la gamme AMHP				Système de traitement de l'air en cinq étapes AMHP	
MODÈLES	AM11 (Multiple)	AM11-3225-5	AM11-2025-5RA	AM11-XXXX-5AH	AM11-XXXX-5PP	AM14-XXXX-5	AMHP-245	AMHP-330	AMHP-560	AMHP-320-D	AMHP-250-UPD	AMHP-250-UPP
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■**	■**
Efficacité	COTE MERV : 11	COTE MERV : 11	COTE MERV : 11	COTE MERV : 11	COTE MERV : 11	COTE MERV : 14	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA	HEPA, UVC, OPC	HEPA, UVC, OPC
Lieu d'installation	Renvoi au-dessus, en dessous ou sur le côté	Double hauteur - Renvoi sur le côté	Angle droit - Renvoi sur le côté	Renvoi sur le dessous	Renvoi sur le dessous	Renvoi au-dessus, en dessous ou sur le côté	Contournement	Contournement	Contournement	Support de la conduite ou du contournement	Support de la conduite ou du contournement	Portable
Épaisseur du médium	13,3 cm	13,3 cm	13,3 cm	13,3 cm	13,3 cm	13,3 cm	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.
Dimensions (cm, nominales)	40,6 x 50,8, 40,6 x 63,5, 50,8 x 50,8, 50,8 x 63,5, 63,5 x 50,8	81,3 x 63,5	L - 70 l - 40,6 H - 59,7	XXXX = 53,3 x 43,2 (B), 53,3 x 53,3 (C), 53,3 x 61 (D)	XXXX = 55,9 x 81,3, 55,9 x 101,6, 71,1 x 83,8, 71,2 x 106,7	40,6 x 63,5, 50,8 x 63,5	Longueur (L) - 45,7 Largeur (l) - 45,7 Hauteur (H) - 48,3	Longueur (L) - 45,7 Largeur (l) - 45,7 Hauteur (H) - 61	Longueur (L) - 54,6 Largeur (l) - 52 Hauteur (H) - 32,4	Largeur (l) - 32,4 Longueur (L) - 41,3 Hauteur (H) - 51,1	Largeur (l) - 32,4 Longueur (L) - 41,3 Hauteur (H) - 74,9	Largeur (l) - 32,4 Longueur (L) - 41,3 Hauteur (H) - 73
Préfiltres	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	Composé organique volatil	Composé organique volatil	Composé organique volatil	Composé organique volatil (MERV 11)	Composé organique volatil	Composé organique volatil
Après-filtres	Composé organique volatil (optionnel)	S. o.	S. o.	S. o.	S. o.	Composé organique volatil (optionnel)	Composé organique volatil (optionnel)	Composé organique volatil (optionnel)	Composé organique volatil (optionnel)	Composé organique volatil	Carbone/Permanganate de potassium	Carbone/Permanganate de potassium

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

\*\* Garantie limitée de 1 an sur la lampe des modèles AMHP-250.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 5 ANS SUR LES PIÈCES

### GAMME AE - Purificateurs d'air électroniques / Purificateurs d'air hybrides

	Purificateurs d'air électroniques de la gamme AE		Purificateurs d'air hybrides de la gamme AE
MODÈLES	AE14 (multiple)	AE14-2025-51G/52G	AE10 (plusieurs tailles disponibles)
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces*	■	■	■
Efficacité	COTE MERV : 14**	COTE MERV : 14**	COTE MERV : 10
Lieu d'installation	Renvoi au-dessus, en dessous ou sur le côté	Renvoi sur le mur ou le plafond	Renvoi latéral
Profondeur des cellules pour le filtre ou le collecteur	12,7 cm (5 po)	12,7 cm (5 po)	2,5 cm (1 po)
Tension	Soit 120 ou 240 V c.a.	Soit 120 ou 240 V c.a.	24 V c.a.
Taille de la conduite (cm, nominale)	40,6 x 50,8, 40,6 x 63,5, 50,8 x 50,8, 50,8 x 63,5	55,6 x 73,9 Largeur Ouverture sur le mur	22 tailles nominales et tailles personnalisées

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

\*\* MERV 14 @ 1 600 pi<sup>3</sup>/min;  
MERV 16 @ 600 pi<sup>3</sup>/min vitesse de ventilateur continue.



CLEAN COMFORT  
INDOOR AIR ESSENTIALS

## SYSTÈMES DE PURIFICATION

PURIFICATEURS D'AIR

### GAMME UA - Purificateurs d'air

	Purificateurs d'air à ultraviolets de la gamme UA	
MODÈLES	UA4000DV	UA2000DV
Garantie limitée de 3 ans sur les pièces, y compris sur la lampe*	■	■
Dimensionnement	Pour maisons jusqu'à 372 m <sup>2</sup>	Pour maisons jusqu'à 186 m <sup>2</sup>
Interface utilisateur	Écran ACL	Affichage à DEL
Cordon d'alimentation	■	■
Tension (détection automatique)	120/240VAC	120/240VAC
Turbulateur breveté / Lampe en forme de J pour intensifier les ultraviolets	■	■
Commandé par microprocesseur / Fonctionnement automatique	■	■
Émet de la lumière germicide UV-C	■	■
Émet de la lumière anti-odeur UV-V	■	■

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

visitez [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com)

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 3 ANS SUR LES PIÈCES

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

PUR. PROPRE. AIR.

## SYSTÈMES DE PURIFICATION

SERPENTINS PURIFICATEURS

### Gamme UC - Serpentins purificateurs pour systèmes de purification de l'air

MODÈLES	Serpentins purificateurs à ultraviolet de la gamme UC		
	UC18S14-24	UC18S14-24B/ UC18S16-24B	UC36D16-24B
Garantie limitée *	de 3 ans pour les pièces de 1 an pour la lampe	de 5 ans pour les pièces de 1 an pour la lampe	de 5 ans pour les pièces de 1 an pour la lampe
Longueur de la lampe	35,6 cm (14 po)	35,6 cm (14 po)/40,6 cm (16 po)	40,6 cm (16 po)
Support magnétique		■	■ Réversible
Lampe	Unique	Unique	Double
Raccord	Résistante à l'humidité	Étanche	Étanche
Réflecteur parabolique			■

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

### GAMME UC — Serpentins purificateurs pour fournaies

MODÈLES	Serpentins purificateurs à ultraviolet de la gamme UC	
	UC36DL16-DV	UC36D16-DV
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces / Garantie limitée de 1 an sur la lampe	■	■
Longueur de la lampe	40,6 cm (16 po)	40,6 cm (16 po)
Lampe	Double	Double
Interface utilisateur	ACL	Aucun
Pour les installations devant résister à de hautes températures		■
Coordonnées du fournisseur sur l'écran	■	S. o.
Réflecteur parabolique	■	■

\* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE LA GARANTIE LIMITÉE\*

GARANTIE LIMITÉE\* DE 5 ANS SUR LES PIÈCES ET DE 1 AN SUR LA LAMPE

PUR. PROPRE. AIR.

visitez [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com)

CLEAN COMFORT  
INDOOR AIR ESSENTIALS

Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que des changements de spécifications peuvent survenir sans préavis.  
© 2015 · DAIKIN NORTH AMERICA LLC · Houston, Texas · États-Unis.  
[www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com)

PM-CCLINE 12-15

## Whole Home Solutions pour la qualité de l'air intérieur

### NOTRE GAMME COMPLÈTE DE COMPOSANTS DE PURIFICATION DE L'AIR

Clean Comfort™ Les systèmes de purification de l'air intérieur peuvent améliorer votre qualité et votre confort de vie au sein de votre domicile. Les composants peuvent être installés sur pratiquement toutes les marques d'équipements CVC, et ce, dans toute la maison ou toute l'installation concernée. (À titre d'illustration seulement, voici une installation dans un sous-sol.)

PUR. PROPRE. AIR.

### Systèmes qui améliorent la qualité de l'air intérieur



#### Filtrage

Les systèmes de filtrage de l'air capturent jusqu'à 95 % des particules plus grandes que 0,3 micron et les empêchent de recirculation à nouveau dans l'air de votre maison.

- 5 étapes de traitement d'air
- Purificateur d'air à filtre HEPA
- Purificateur d'air à médium filtrant
- Purificateur d'air électronique
- Purificateur d'air hybride
- Filtres de remplacement



#### Contrôle de l'humidité

Les déshumidificateurs et les humidificateurs fonctionnent avec les systèmes de chauffage et de refroidissement de la maison pour vous permettre de garder un niveau d'humidité confortable dans chaque chambre.

- Déshumidificateur Whole-Home
- Humidificateur Whole-Home
- Contournement d'évaporation Humidificateur
- Humidificateur à vapeur



#### Purification

Les systèmes de purification de l'air sont directement connectés à la fournaise ou à la centrale de traitement de l'air. Les contaminants sont neutralisés avant que l'air soit renvoyé dans la maison.

- Purificateur d'air intégré aux conduites
- Serpentin purificateur
- Pour fournaies
- Pour les centrales de traitement de l'air



#### Ventilation

Les systèmes de ventilation remplacent l'air intérieur vicié par de l'air extérieur. Cela permet d'offrir à l'intérieur une sensation d'air frais comme s'il venait d'une fenêtre ouverte, et ce, avec un minimum de perte de chaleur et d'énergie.

- VRC - Ventilateur à récupération de chaleur
- VRE - Ventilateur à récupération d'énergie

### Renseignements supplémentaires

Avant d'acheter cet appareil, les clients doivent lire les renseignements importants à propos de sa consommation annuelle estimée d'énergie, son coût d'exploitation annuel, ou sa cote d'efficacité énergétique qui est disponible auprès de leur revendeur.



CLEAN COMFORT™  
INDOOR AIR ESSENTIALS

## QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR CARTE DE LA GAMME DE PRODUITS 15,12



## SYSTÈMES DE VENTILATION

VRC - VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR /  
VRE - VENTILATEURS À RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE



### VRC - Ventilateurs à récupération de chaleur

MODÈLES	Gamme VRC Ventilateurs à récupération de chaleur				
	VH30100	VH30120R	VH30160	VH30160R	VH70220
Garantie limitée de 5 ans*	■	■	■	■	■
Description	VRC économiseur d'espace, raccord sur le dessus	VRC économiseur d'espace, raccord sur le dessus, recirculation	VRC professionnel, moyen	VRC professionnel, moyen, recirculation	VRC professionnel, grand
Débit (litre par minute)	850 à 2 832	850 à 3 398	850 à 4 531	850 à 4 531	1 699 à 6 230
Capacité de recirculation	S. o.	■	S. o.	■	S. o.
Volts/Ampères/Watts	120/0,85/66	120/1,5/142	120/1,5/142	120/1,5/142	120/1,5/142
Longueur	50,8 cm (20 po)	53,3 cm (21 po)	60,6 cm (23 7/8 po)	80,6 cm (31 po)	60,6 cm (23 7/8 po)
Largeur	37,1 cm (14 1/4 po)	53,3 cm (21 po)	28,9 cm (11 3/8 po)	28,9 cm (11 3/8 po)	41,3 cm (16 1/4 po)
Hauteur	43,5 cm (17 1/8 po)	37,1 cm (14 1/8 po)	54,6 cm (21 1/2 po)	54,6 cm (21 1/2 po)	54,9 cm (21 5/8 po)
Diamètres des raccords d'entrée/de sortie	12,7 cm (5 po)	15,4 cm (6 po)	15,4 cm (6 po)	15,4 cm (6 po)	15,4 cm (6 po)
Poids en kilogrammes	15,4	20,8	21,3	26,8	32,1

\* Des périodes de garantie différentes s'appliquent pour les différents composants. Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

### VRE - Ventilateur à récupération d'énergie

MODÈLES	Gamme VRE Ventilateur à récupération d'énergie		
	VE30100	VE30160	VE70220
Garantie limitée de 5 ans*	■	■	■
Description	VRE économiseur d'espace, raccord au-dessus	VRE professionnel, moyen	VRE professionnel, grand
Débit (litre par minute)	30 à 100	30-160	70-220
Volts/Ampères/Watts	120/0,85/66	120/1,5/142	120/1,5/142
Longueur	50,8 cm (20 po)	60,6 cm (23 7/8 po)	60,6 cm (23 7/8 po)
Largeur	37,1 cm (14 1/4 po)	28,9 cm (11 3/8 po)	41,3 cm (16 1/4 po)
Hauteur	43,5 cm (17 1/8 po)	54,6 cm (21 1/2 po)	54,9 cm (21 5/8 po)
Diamètres des raccords d'entrée/de sortie	12,7 cm (5 po)	15,2 cm (6 po)	15,2 cm (6 po)
Poids en kilogrammes	15	19	22,7

\* Des périodes de garantie différentes s'appliquent pour les différents composants. Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur le site [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com).

visitez [www.cleancomfort.com](http://www.cleancomfort.com)

GARANTIE LIMITÉE\*  
DE 5 ANS

PROTECTION EXCEPTIONNELLE DE GARANTIE LIMITÉE\*

PUR. PROPRE. AIR.