



Air Conditioning & Heating

UNITÉS COMBINÉES

PRODUITS R-410A ACTUELS ET NOUVEAUX PRODUITS R-32

DE BONS PRODUITS, GARANTIS PAR LA QUALITÉ.

Une unité monobloc est un « système tout-en-un » qui peut fournir à la fois la climatisation et le chauffage à partir d'une seule armoire. Le système d'armoires peut être installé au niveau du sol, dans un vide sanitaire ou sur un toit. L'emplacement unique libère des espaces intérieurs pour des superficies « utilisables » par rapport à un système CVCA divisé qui nécessite un espace intérieur dédié.

SYSTÈMES DE CLIMATISATION COMBINÉS

<p>GPCH3</p>  <p>17,5 TRÉS2</p>	<p>GPCM3</p>  <p>17,5 TRÉS2</p>
---	---

POMPES À CHALEUR COMPACTES

<p>GPHH5</p>  <p>Jusqu'à 15,2 TRÉS2 6,7 CPSC2</p>	<p>GPHM5</p>  <p>Jusqu'à 15,2 TRÉS2 6,7 CPSC2</p>	<p>GPHH3</p>  <p>17,5 TRÉS2 6,7 CPSC2</p> <p>R32</p>	<p>GPHM3</p>  <p>17,5 TRÉS2 6,7 CPSC2</p> <p>R32</p>
--	--	---	--

À GAZ/ÉLECTRIQUE COMPACT

<p>GPGM5</p>  <p>R32 Jusqu'à 15,2 TRÉS2</p>	<p>GPGM3</p>  <p>R32 17,5 TRÉS2</p>	<p>GPUM3</p>  <p>R32 17,5 TRÉS2</p>
--	--	---

BI-CARBURANT

GPDM3



Jusqu'à 13,4 TRÉS2
6,7 CPSC2
81 % AFUE

Thank goodness for Goodman.®

Spécifications de l'unité combinée

MODÈLES	Pompes à chaleur combinés				Bi-carburant	À gaz/électrique compact		
	GPHH5	GPHM5	Nouvelle GPHH3	Nouvelle GPHM3	GPDM3*	Nouvelle GPGM5*	Nouvelle GPGM3*	Nouvelle GPUM3**
Quantité	R-410A	R-410A	R-32	R-32	R-410A	R-32	R-32	R-32
Garantie limitée de 20 ans sur l'échangeur thermique* + Garantie limitée de remplacement unique de l'échangeur thermique**	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	•	•	•	•
Garantie limitée de 10 ans des pièces*	•	•	•	•	•	•	•	•
TRÉS2	Jusqu'à 15,2	Jusqu'à 15,2	13.4	13.4	13.4	Jusqu'à 15,2	13.4	13.4
HSPF2/AFUE	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7 81%	81%	81%	81%
Capacité (tonnes)	2 à 5	2 à 5	2 à 5	2 à 5	2 à 4	2 à 5	2 à 5	2 à 5
Type de compresseur à haut rendement énergétique	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîtier en tôle d'acier galvanisé de forte épaisseur	•	•	•	•	•	•	•	•
Protection du serpentin réfrigérant à ailettes	•	•	•	•	•	•	•	•
Échangeur thermique tubulaire	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	Échangeur thermique tubulaire à double tube en acier aluminé	Échangeur thermique tubulaire à double tube en acier aluminé	Échangeur thermique tubulaire à double tube en acier aluminé	Échangeur thermique tubulaire à double tube en acier inoxydable
Option d'installation	Dévoüée Horizontale	Multi positions	Dévoüée Horizontale	Multi positions	Multipositions	Multipositions	Multipositions	Multipositions

* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur www.goodmanmfg.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 10 ans sur les pièces (valable aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre maison) et/ou de la garantie limitée de 99 ans sur l'échangeur thermique (valable aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre maison), l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours suivant l'installation. L'enregistrement en ligne n'est pas nécessaire en Californie, en Floride ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas. Des changements dans la loi, la réglementation ou la technologie peuvent entraîner l'indisponibilité d'une unité équivalente. D'autres limitations et exclusions s'appliquent. Reportez-vous aux détails complets de la garantie pour la liste complète des limitations et des exclusions, ainsi que les droits et les obligations si une unité équivalente n'est pas disponible.

* Ce générateur d'air chaud n'est pas conforme à la règle SCAQMD 1111 14 ng/J d'émission de NOX et n'est donc pas admissible à l'installation dans le district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud de la Californie (SCAQMD), le district de gestion de la qualité de l'air de la région de la baie de San Francisco (BAAQMD) et le district de contrôle de la pollution de l'air de la vallée de San Joaquin (SJVAPCD). Pour en savoir plus, consultez www.aqmd.gov, www.baaqmd.gov et www.valleyair.org.

** Ce générateur d'air chaud est conforme à la règle SCAQMD 1111 14 ng/J d'émission de NOX et est donc admissible à l'installation dans le district de gestion de la qualité de l'air de la côte sud de la Californie (SCAQMD), le district de gestion de la qualité de l'air de la région de la baie de San Francisco (BAAQMD) et le district de contrôle de la pollution de l'air de la vallée de San Joaquin (SJVAPCD).

Systèmes de climatisation combinés		
MODÈLES	GPCH3	GPCM3
Réfrigérant R-410A	•	•
Garantie limitée de 10 ans des pièces*	•	•
TRÉS2	13.4	13.4
Capacité (tonnes)	2 à 5	2 à 5
Options d'installation	Horizontal spécialisé	Multipositions
Type de compresseur à haut rendement énergétique	•	•
Protection du serpentin réfrigérant à ailettes	•	•
Boîtier en tôle d'acier galvanisé de forte épaisseur	•	•

* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre revendeur local ou sur www.goodmanmfg.com. Pour bénéficier de la garantie limitée de 10 ans des pièces, l'enregistrement en ligne doit être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L'enregistrement en ligne et certaines des exigences supplémentaires ne sont pas requis en Floride, en Californie ni au Québec. La durée de la couverture de garantie au Texas et en Floride diffère dans certains cas.

Informations supplémentaires

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa consommation d'énergie annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.

AVERTISSEMENTS :

Ayez toujours recours aux services d'un installateur ou d'un concessionnaire agréé pour installer ce produit. N'essayez pas d'installer le produit vous-même. Une mauvaise installation peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou spécifiés par Goodman. Demandez à un concessionnaire agréé d'installer ces pièces et accessoires. L'utilisation de pièces et d'accessoires non autorisés ou l'installation inappropriée de pièces et d'accessoires peut causer des fuites d'eau ou de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

Lisez attentivement les Manuels de produit avant d'utiliser ce produit. Les Manuels de produit fournissent d'importantes instructions et avertissements de sécurité. Assurez-vous de suivre ces instructions et avertissements.

Pour toute question, communiquez avec votre bureau des ventes local de la marque Goodman.

R32



LA MARQUE DAIKIN

Air Conditioning & Heating

Notre engagement continu envers des produits de qualité peut signifier que certaines modifications soient apportées aux caractéristiques techniques sans préavis

© 2025 DAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC. · Houston, Texas · É.-U. · www.goodmanmfg.com

PF-G_PKG_04-25_FR